

AGC旭硝子 「平成30年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業」 対象製品

1. ガラス

製品区分	製品名	グレード (中央部の熱貫流率 [W/mK])	Low-E バリエーション					
			アクア グリーン	ビュア クリア	シルバー	プレミアム クール	トリプル クール	
リフォーム 専用製品	ベヤプラス® (アルゴン入り) <ガス入りLow-Eアタッチペア>	G1グレード (1.49以下)	型番	GAG012Y1	GAG032Y1	GAG052Y1	GAG072Y1	GAG092Y1
			中空層	10ミリ以上	11ミリ以上	13ミリ以上	10ミリ以上	10ミリ以上
		G2グレード (1.50以上~2.33以下)	型番	GAG022Y2	GAG042Y2	GAG062Y2	GAG082Y2	GAG102Y2
			中空層	5~9ミリ	5~10ミリ	6~12ミリ	5~9ミリ	5~9ミリ
	ベヤプラス・エア® <Low-Eアタッチペア>	G2グレード (1.50以上~2.33以下)	型番	GAG011Y2	GAG021Y2	GAG031Y2	GAG041Y2	GAG051Y2
			中空層	8ミリ以上	8ミリ以上	8ミリ以上	8ミリ以上	8ミリ以上
	ヘアスマート® (クリプトン入り) <薄型Low-Eペア>	G2グレード (1.50以上~2.33以下)	型番	GAGS13N2	-	-	-	-
			中空層	4ミリ	-	-	-	-
汎用品 ガラス	サンバランス® (アルゴン入り) <ガス入りLow-Eペア>	G1グレード (1.49以下)	型番	GAG012N1	GAG032N1	GAG052N1	GAG072N1	GAG092N1
			中空層	10ミリ以上	11ミリ以上	13ミリ以上	10ミリ以上	10ミリ以上
		G2グレード (1.50以上~2.33以下)	型番	GAG022N2	GAG042N2	GAG062N2	GAG082N2	GAG102N2
			中空層	5~9ミリ	5~10ミリ	6~12ミリ	5~9ミリ	5~9ミリ
	サンバランス® <Low-Eペア>	G1グレード (1.49以下)	型番	GAG011N1	GAG031N1	-	GAG071N1	GAG091N1
			中空層	14ミリ以上	15ミリ以上	-	14ミリ以上	14ミリ以上
		G2グレード (1.50以上~2.33以下)	型番	GAG021N2	GAG041N2	GAG061N2	GAG081N2	GAG101N2
			中空層	8~13ミリ	8~14ミリ	8~16ミリ	8~13ミリ	8~13ミリ

2. 内窓

製品区分	製品名	グレード (中央部の熱貫流率 [W/mK])	ガラス構成			
			Low-E複層ガラス (ガス入り)	Low-E複層ガラス	複層ガラス	
内窓	まどまど®std 引き違い窓 開き窓 FIX窓	W5グレード (2.33以下)	型番	W066S3225	W066S2215	W066S1115
			中空層	4ミリ以上	4ミリ以上	6ミリ以上
	まどまど®std テラスドア	W5グレード (2.33以下)	型番	W066S6225	W066S5215	W066S4115
			中空層	4ミリ以上	4ミリ以上	6ミリ以上
	まどまど®plus	W5グレード (2.33以下)	型番	W066P3225	-	-
			中空層	12ミリ以上	-	-

*上記は対象製品は、変更となる場合がございます。

*まどまど®stdの合わせガラス仕様 (U値2.8) は中央部の熱貫流率の要件 (U値2.33以下) を満たさないため対象外です。

*まどまど®stdで組子入り複層ガラスをご採用頂く場合、中空層が5ミリとなるため補助金の要件を満たさず対象外となります。

補助金対象とするにはLOW-E複層ガラスをお選びください。

*2018/5/18更新にて、まどまどplusのマイミュート仕様 (Low-E複層：中空層6ミリ以上) が対象製品に登録されました。

*まどまどstdの合わせガラス仕様は対象外となります。