

1. 断熱リノベ : AGC旭硝子の登録製品 (ガラス交換)

【ガラス交換】

| 製品区分 | 製品名 | グレード (中央部の熱貫流率 [W/mK]) | | Low-E バリエーション | | |
|---------------|--|---------------------------|-----|---------------|----------|----------|
| | | | | アクアグリーン | ピュアクリア | シルバー |
| リフォーム 専用製品 | ヘヤプラス (アルゴンガス入り) <ガス入りLow-Eアタッチペア> | G1グレード (1.49以下) | 型番 | GAG012Y1 | GAG032Y1 | GAG052Y1 |
| | | | 中空層 | 10ミリ以上 | 11ミリ以上 | 13ミリ以上 |
| | | G2グレード (1.50以上~2.33以下) | 型番 | GAG022Y2 | GAG042Y2 | GAG062Y2 |
| | | | 中空層 | 5~9ミリ | 5~10ミリ | 6~12ミリ |
| | ヘヤプラス・エア <Low-Eアタッチペア> | G2グレード (1.50以上~2.33以下) | 型番 | GAG011Y2 | GAG021Y2 | GAG031Y2 |
| | | | 中空層 | 8ミリ以上 | 8ミリ以上 | 8ミリ以上 |
| | ヘアスマート (クリプトンガス入り) <薄型Low-Eペア> | G2グレード (1.50以上~2.33以下) | 型番 | GAGS13N2 | - | - |
| | | | 中空層 | 4ミリ | - | - |
| 汎用品ガラス | サンバランス (アルゴンガス入り) <ガス入りLow-Eペア> | G1グレード (1.49以下) | 型番 | GAG012N1 | GAG032N1 | GAG052N1 |
| | | | 中空層 | 10ミリ以上 | 11ミリ以上 | 13ミリ以上 |
| | | G2グレード (1.50以上~2.33以下) | 型番 | GAG022N2 | GAG042N2 | GAG062N2 |
| | | | 中空層 | 5~9ミリ | 5~10ミリ | 6~12ミリ |
| | サンバランス <Low-Eペア> | G1グレード (1.49以下) | 型番 | GAG011N1 | GAG031N1 | - |
| | | | 中空層 | 14ミリ以上 | 15ミリ以上 | - |
| | | G2グレード (1.50以上~2.33以下) | 型番 | GAG021N2 | GAG041N2 | GAG061N2 |
| | | | 中空層 | 8~13ミリ | 8~14ミリ | 8~16ミリ |

1. 断熱リノベ : AGC旭硝子の登録製品 (内窓)

【内窓】

| 製品区分 | 製品名 | グレード (中央部の熱貫流率 [W/m ² K]) | | ガラス構成 | | |
|------|-------------------------------|---|-----|----------------------|------------|-----------|
| | | | | Low-E複層ガラス (ガス入り) | Low-E複層ガラス | 複層ガラス |
| 内窓 | まどまど std 引き違い窓 開き窓 FIX窓 | W5グレード (2.33以下) | 型番 | W066S3225 | W066S2215 | W066S1115 |
| | | | 中空層 | 4ミリ以上 | 4ミリ以上 | 6ミリ以上 |
| | まどまど std テラスドア | W5グレード (2.33以下) | 型番 | W066S6225 | W066S5215 | W066S4115 |
| | | | 中空層 | 4ミリ以上 | 4ミリ以上 | 6ミリ以上 |
| | まどまど plus 引き違い窓 | W5グレード (2.33以下) | 型番 | W066P3225 | W066P2215 | - |
| | | | 中空層 | 12ミリ以上 | 6ミリ以上 | - |

- ・2018/5/18更新にて、まどまどplusのマイムート仕様 (Low-E複層 : 中空層6ミリ以上) が対象製品に登録されました。
- ・まどまどstdの合わせガラス仕様は対象外となります。
- ・まどまどstdで組子付きの場合は、複層ガラスは対象外となりますので (中空層が5ミリとなるため)、Low-E複層ガラスを選択してください。